



Motor

Modelo ----- Deutz TD226E-6G
Tipo ----- 6 cilindros, 4 tiempos
turboalimentado, inyección directa
Potencia ----- 140 HP
RPM nominales ----- 2200rpm
Consumo de combustible ----- 215g/kw·h
Sistema de enfriamiento ----- Refrigerante
anticongelante
Diámetro y carrera ----- 105 x 120mm

Equipamiento de trabajo

Capacidad de balde ----- 2.0m3
Peso en orden de trabajo ----- 22750Kg
Carga del balde ----- 3500Kg
Fuerza de tracción ----- 13240KgF
Fuerza de desprendimiento ----- 11727KgF
Ángulo máximo de trepada ----- 30°
Alcance de levantamiento de brazos ----- 3125mm
Alcance de descarga ----- 1155mm

Sistema de Dirección

Tipo ----- Hidráulico coaxial con aplicador
de caudal
Ángulo de articulación ----- 35° por lado

Sistema Hidráulico

Presión del sistema ----- 2320 PSI
Tiempo de levante del balde ----- 6 seg

Sistema de Frenos

Tipo de frenos ----- A disco, hidráulico
de accionamiento por aire
Freno de estacionamiento ----- Por accionamiento
de palanca manual

Dimensiones

Longitud total ----- 7640mm
Ancho total ----- 2460mm
Altura total ----- 3200mm
Rodado ----- 17.5-25

Transmisión

Convertidor de torque ----- De una etapa,
4 tiempos y turbina doble
Transmisión ----- Hidráulica planetaria
Marchas ----- 4 Adelante, 2 Reversa

Capacidades

Tanque de combustible ----- 180 L
Tanque hidráulico ----- 200L

Representante Oficial en Argentina:

