

JIN^ΔONG



Motor

Modelo	Caterpillar 3306
Tipo	6 cilindros, 4 tiempos turboalimentado, inyección directa
Potencia	220 HP
RPM nominales	2200rpm
Sistema de enfriamiento	Refrigerante anticongelante
Diámetro y carrera	121 x 152mm

Sistema de Dirección

Tipo	Hidráulico con presión de refuerzo
Radio mínimo de giro	7Mts
Ángulo de articulación	35° por lado
Ángulo de articulación	35° por lado
Ángulo de articulación	35° por lado

Dimensiones

Longitud total	7780mm
Ancho total	2990mm
Altura total	3410mm
Rodado	23.5-25

Transmisión

Convertidor de torque	Simple de 3 fases,
Transmisión	Hidráulica planetaria
Marchas	4 Adelante, 3 Reversa

Equipamiento de trabajo

Capacidad de balde	2.3-3.6m3
Peso en orden de trabajo	17300Kg
Carga del balde	5000Kg
Fuerza de tracción	17335KgF
Fuerza de desprendimiento	15296KgF
Ángulo máximo de trepada	30°
Alcance de levantamiento de brazos	3125mm
Alcance de descarga	1155mm

Sistema Hidráulico

Presión del sistema	2466 PSI
Tiempo de levante del balde	6.5 seg

Sistema de Frenos

Tipo de frenos	A disco, hidráulico de accionamiento por aire
Freno de estacionamiento	Tipo tambor

Capacidades

Tanque de combustible	230L
Tanque hidráulico	270L

Velocidades

Adelante 1	0- 7 Km/hs
Adelante 2	0- 11 Km/hs
Adelante 3	0- 23 Km/hs
Adelante 4	0- 38 Km/hs
Reversa 1	0- 7 Km/hs
Reversa 2	0- 11 Km/hs
Reversa 3	0- 23 Km/hs

Representante Oficial en Argentina:

