

GRUBER DIESEL

Minicargadora FW 550



Motor

Modelo ----- Perkins 404D-22
Tipo ----- Inyección directa,
turboalimentado, 4 tiempos
Potencia ----- 48 HP
RPM nominales ----- 2600 rpm

Transmisión

Velocidades de Desplazamiento ----- 0-12 Km/Hs
Tipo ----- Hidroestática de circuito cerrado
Bomba de traslación ----- A pistones de
de caudal variable
Motores de traslación ----- De desplazamiento
variable
Cadena de traslación ----- 80 HSOC

Sistema hidráulico

Presión hidráulica ----- 210 bar
Flujo hidráulico ----- 65 (L/min)
Aumento de flujo (opcional) ----- 100 (L-min)

Orden de trabajo

Capacidad nominal ----- 600 Kg
Carga límite de equilibrio estático ----- 1200 Kg
Fuerza de excavación del balde ----- 17000 Kg
Peso en orden de trabajo ----- 2600 Kg
Aire acondicionado ----- Por config. estandar

Capacidades

Tanque Combustible ----- 75L
Tanque Hidráulico ----- 65L

Dimensiones

Longitud total (con balde en suelo) ----- 3250mm
Longitud sin accesorio ----- 2450mm
Altura total (hasta la cabina) ----- 1950mm
Ancho del balde ----- 1660mm
Ancho entre ruedas ----- 1650mm

Rango de operación

Altura máxima de descarga ----- 2100 mm
Altura de anclaje balde-estructura ----- 2950 mm
Ángulo de volteo ----- 24°
Rodado ----- 10.0-16.5 10PR

SERVICIO ESPECIALIZADO CATERPILLAR

Representante Oficial en Argentina:



Gaito 2128 - Villa Rosa - Pilar - Buenos Aires - CP. 1631 - Tel.: 02322 - 498010
ventas@gruberdiesel.com.ar - www.gruberdiesel.com.ar