

GRUBER DIESEL

Minicargadora FW 950



Motor

Modelo ----- Perkins 804D-33T
Tipo ----- Inyección directa,
turboalimentado, 4 tiempos
Potencia ----- 74 HP
RPM nominales ----- 2500 rpm

Transmisión

Velocidades de Desplazamiento ----- 0-11 Km/Hs
Tipo ----- Hidroestática de circuito cerrado
Bomba de traslación ----- A pistones de
de caudal variable
Motores de traslación ----- De desplazamiento
variable
Cadena de traslación ----- 100 HSOC

Sistema hidráulico

Presión hidráulica ----- 210-230 bar
Flujo hidráulico ----- 65 (L/min)
Aumento de flujo (opcional) ----- 138 (L-min)

Orden de trabajo

Capacidad nominal ----- 1020 Kg
Carga límite de equilibrio estático ----- 2040 Kg
Fuerza de excavación del balde ----- 24000 Kg
Peso en orden de trabajo ----- 3300 Kg
Aire acondicionado ----- Por config. estandar

Capacidades

Tanque Combustible ----- 92L
Tanque Hidráulico ----- 63L

Dimensiones

Longitud total (con balde en suelo) ----- 3725mm
Longitud sin accesorio ----- 2965mm
Altura total (hasta la cabina) ----- 2095mm
Ancho del balde ----- 1950mm
Ancho entre ruedas ----- 1940mm

Rango de operación

Altura máxima de descarga ----- 2450 mm
Altura de anclaje balde-estructura ----- 3185 mm
Ángulo de volteo ----- 20°
Rodado ----- 12.0-16.5 10PR
Capacidad del balde ----- 0.48 m3

SERVICIO ESPECIALIZADO CATERPILLAR

Representante Oficial en Argentina:



Gaito 2128 - Villa Rosa - Pilar - Buenos Aires - CP. 1631 - Tel.: 02322 - 498010
ventas@gruberdiesel.com.ar - www.gruberdiesel.com.ar